

Fiche d'information

Chevron intermédiaire EKY pour verrières



Verrière double avec fenêtres GGU et chevron EKY

Description du produit

- + Chevron intermédiaire facilitant la pose juxtaposée de multiples fenêtres VELUX tous modèles
- + Pour pose traditionnelle ou encastrée de fenêtres, avec espace 100mm entre les cadres extérieurs
- + Double fonction : support et finition intérieure
- + En bois de pin laminé, finition blanche
- + Existe en 3 longueurs : 2m (W20), 2m70 (W27), et 3m50 (W35)

Domaine d'utilisation

- + Pente de toit comprise entre 15° et 90°
- + L'espacement de 100mm entre les cadres des fenêtres est compatible avec l'installation de volets roulants ou de couloirs d'évacuation des eaux.
- + Pose traditionnelle ou encastrée



15°-90°

Aménagement



Augmenter l'entrée de lumière et la vue vers l'extérieur

- + Une verrière permet de créer un effet « baie vitrée », la vue vers l'extérieur est accrue et la perception d'espace s'agrandit. De l'extérieur, la juxtaposition de fenêtres crée un ensemble cohérent.
- + Une étude préalable de l'espace et des dimensions disponibles permettra d'optimiser l'aménagement intérieur. La réglementation RT2012 demande une surface de baie égale à au moins 1/6^{ème} de la surface habitable.



Verrière 2x3 avec 2 chevrons EKY



Verrière alignée avec une baie vitrée verticale